

CABECERA CM

CM IP CI-IP



- ✓ Entrada hasta 31 streams IP Unicast/Multicast
- ✓ Protocolos soportados: SPTS / MPTS, UDP / RTP, SIP, QoS
- ✓ Admite servicios con distintos bit rate de entrada
- ✓ 2 slots common interface
- ✓ Salida IP 1Gbps SPTS/MPTS en formato UDP/RTP
- ✓ Hasta 64 streams de salida
- ✓ Función SAP
- ✓ IGMP Query e IGMP Auto-Joint
- ✓ Programación a través de SW PC ("CM Management")
- ✓ Clonación de configuraciones y generación de informes
- ✓ Gestión presencial (FA 510 / CM PR) ó remota (FA 524) usando CM KEY



EKSELANS BY ITS



CM IP CI-IP



TABLA TÉCNICA

REFERENCIA		CM IP CI-IP
Código		082037
ENTRADA		
Conector		RJ45 - Fast Ethernet
Esquema de enrutamiento		Unicast / Multicast
Streams máximos		31 (SPTS / MPTS)
Protocolos Soportados		IEEE 802.3, SPTS/MPTS, UDP, RTP, QoS
Asignación IP local		DHCP / Estática
PCR (Program Clock Reference)		Acorde con ETSI TR 101 290
COMMON INTERFACE		
Slots		2
SALIDA		
Conector		RJ45 - Fast Ethernet
Esquema de enrutamiento		Unicast / Multicast
Streams máximos		64 (SPTS / MPTS)
Protocolos		UDP / RTP / QoS / SAP
Funciones		IGMP Query e IGMP Auto-Join
GENERAL		
Programación local		Por cable USB / RJ45 (LAN) con FA 524 o CM PR
Programación remota		Por RJ45 (Internet) (CM Key)
Alimentación	Vdc	5
Consumo (sin CAM)	mA	1300
Temperatura de funcionamiento	°C	0 - 40