
CONTROLADOR TEMPERATURA PANELABLE WIFI

CP 200W

- √ Sistema de control de temperatura con 3 relés (Compresor, Ventilación y desescarche)
- √ Instalación panelable para refrigeraciór
 + 2 sondas NTC incluidas (1,5m)
- √ Asistente de configuración en 2 pasos
- √ Grado de protección IP65 en fronta
- √ Amplio rango de trabajo de -40°C a +80°C
- Indicación de iconos, mensajes y sonido acústico ante cualquier malfuncionamiento o error
- √ Visualización de estado de puerta
- √ Sistema de control y alerta vía Smartphone







DIMENSIONES (en mm)

TABLA TÉCNICA

REFERENCIA		CP 200W
Código		428001
Alimentación	VAC	230 (+10 % -15%), 50 60 Hz (±3 Hz)
Rango de medición	°C	-40~80
Salida analógica		1x salida común (Sonda de temperatura ambiente, sonda del evaporador y entrada digital) parámetros configurables sondas NTC
Entrada analógica		2x NTC (10 KΩ @ 25 °C, 77 °F) 1x Entrada (Control de puerta)
Entrada digital		1x entrada (Visualización de estado de puerta)
Salida digital		1x Salida (Relé electromecánico de 16A) Compresor 1x Salida (Relé electromecánico de 16A) Desescarche 1x Salida (Relé electromecánico de 5A) Ventiladores del evaporador
Grado de protección		IP65 en frontal