

CPE 300

Wireless Outdoor CPE / AP

300 Mbps / 5.8 GHz

Supports high user density

Multiple SSID

Portée 4km (*)

2 LAN ports

AP Mode / Router / Repeater / WISP

Power PoE 24Vdc or 12Vdc external power supply

PoE injector included

REFERENCE	CPE 300
Code	333001
Hardware	
Antenne	1 x 15dbi
Puissance de transmission	Max. 25 dBm (IEEE802.11 n) - 5.8Ghz (EK recommande le réglage de la puissance d'émission maximale conformément à la réglementation en vigueur dans chaque pays)
Half-power beam width	H: 70° V: 15°
Bouton de réinitialisation	Reset et réglages d'usine
Logiciel	
Programmation	Network management WEB, TELNET
Options	VLAN, QoS, bandwidth control, limitation "broadcast storm",....
Connexions	
Interface Ethernet	2 x 10/100 Mbps Ethernet ports
Alimentation	PoE: 24V ; 12 Vdc/2A
Spécifications Wireless	
Mode de travail	AP, Gateway, Repeater
Throughput	IEEE802.11b: 11Mbps IEEE802.11g: 54Mbps IEEE802.11n: 300Mbps
Fréquence	5.180 GHz-5.825 GHz
Canal	36 - 165
Modulation	OFDM
Codification	BPSK, QPSK, 16QAM and 64QAM
Cryptage	802.11i Security: WEP-64/128, TKIP(WPA-PSK) and AES(WPA2-PSK)
Général	
Température de fonctionnement	0°C - 55°C
Consommation	Max. 15 W
Dimensions	25 x 9 x 3,2 cm

(*) La distance maximale dépend des conditions d'utilisation du point d'accès

Schéma d'installation:



CPE 300

