

CPE 300 CPE / Access Point da esterno

300 Mbps / 5,8 GHz

Alta densità di utenti

Diversi SSID

Lunga portata 4km (*)

2 puertos LAN

Modo AP / Router / Ripetitore / WISP

Alimentazione PoE 24Vdc

Inniettore PoE incluso nella confezione



CPE 300

REFERENCE	CPE 300
Codize	333001
Hardware	
Antenna	1 x 15dbi
Potenza di trasmissione	Max. 25 dBm (IEEE802.11 n) - 5.8GHz <i>(EK consiglia di fissare la potenza massima di trasmissione in conformità con le normative vigenti di ogni paese)</i>
Tasto di reset	Reset e impostazioni di fabbrica
Software	
Programmazione	Network management WEB, TELNET
Opzioni	VLAN, QoS, bandwidth control, limitation "broadcast storm",...
Connessioni	
Interfaccia Ethernet	2 x 10 /100 Mbps Ethernet(connectors RJ45) ports
Alimentazione	PoE: 24V, 12Vdc/1A Connector
Caratteristiche Wireless	
Modalità operativa	AP, Gateway, Repeater, WISP
Throughput	IEEE802.11b: 11Mbps IEEE802.11g: 54Mbps IEEE802.11n: 300Mbps
Frequenza	5.180 GHz–5.825 GHz
Canale	36 - 165
Modulazione	OFDM
Coding	BPSK, QPSK, 16QAM and 64QAM
Encrittazione	802.11i Security: WEP-64/128, TKIP(WPA-PSK) and AES(WPA2-PSK)
Generale	
Temperatura di lavoro	0°C - 55°C
Assorbimento	Max. 15 W
Dimensioni	25 x 9 x 3,2 cm



(*) La distanza massima dipende dalle condizioni di utilizzo dell'AP

Schema di installazione:

