

CPE 300

CPE / Ponto de acesso sem fio de exterior

300 Mbps / 5,8 GHz

Suporta alta densidade de utilizadores

Múltiplos SSID

Longo alcance 4km (*)

2 portas LAN

Modo AP / Router / Repetidor/ WISP

Alimentação PoE 24Vdc o mediante fonte 12Vdc

Injetor PoE incluído

REFERÊNCIA	CPE 300
Código	333001
Hardware	
Antena	1 x 15dbi
Potência de transmissão	Max. 25 dBm (IEEE802.11 n) - 5.8Ghz <i>(EK recomenda definir a potência máxima de transmissão de acordo com os regulamentos aplicáveis de cada país)</i>
Half-power beam width	H: 70° V: 15°
Botão de reset	Reset e as configurações de fábrica
Programas	
Programação	Network management WEB, TELNET
Opções	VLAN, QoS, bandwidth control, limitation "broadcast storm",...
Conexões	
Interface Ethernet	2 x 10 /100 Mbps Ethernet (connectors RJ45) ports
Fonte de energia	PoE: 24V, 12Vdc/1A Conector
Sem fio	
Modo operacional	AP, Gateway, Repeater, WISP
Taxa de transferência	IEEE802.11b: 11Mbps IEEE802.11g: 54Mbps IEEE802.11n: 300Mbps
Frequência	5.180 GHz-5.825 GHz
Canal	36 - 165
Modo de modulação	OFDM
Codificação	BPSK, QPSK, 16QAM and 64QAM
Criptografia	802.11i Security: WEP-64/128, TKIP(WPA-PSK) and AES(WPA2-PSK)
Geral	
Temperatura de trabalho	0°C - 55°C
Consumo	Max. 15 W
Dimensiones	25 x 9 x 3,2 cm



CPE 300



(*) A distância máxima depende das condições de utilização do AP

Diagrama de instalação:

