



EKSELANS BY ITS



CPE 750-0 CPE / Access Point da esterno

Alta velocità 802.11N/AC 750 Mbps

Bande di frequenza 2,4 Ghz e 5,8 GHz

Alta densità di utenti

Diversi SSID

Lunga portata 400m (*)

Modo AP / Router / Ripetitore / WISP

Alimentazione PoE 24Vdc



CPE 750-0



REFERENCE	CPE 750-0
Codice	333006
Hardware	
Antenna	3 x Omni 5 dBi
Potenza di trasmissione	Max. 24 - 27 dBm (IEEE802.11 b/g/n) - 2.4Ghz Max. 21 -24 dBm (IEEE802.11 n/ac) - 5.8Ghz <i>(EK consiglia di fissare la potenza massima di trasmissione in conformità con le normative vigenti di ogni paese)</i>
Tasto di reset	Reset e impostazioni di fabbrica
Software	
Programmazione	Network management WEB, TELNET
Opzioni	VLAN, QoS, bandwidth control, limitation "broadcast storm",...
Connessioni	
Interfaccia Ethernet	2 x 10 /100 Mbps Ethernet ports
Alimentazione	PoE: 24V, 12Vdc/1A Connector
Wireless	
Modalità operativa	AP, Gateway, Repeater, WISP
Throughput 2.4 GHz	IEEE802.11B: 11MBPS IEEE802.11G: 54MBPS IEEE802.11N: 300MBPS
Throughput 5.8 GHz	IEEE802.11ac: 450Mbps
Frequenza	2.4 GHz 5.180 GHz-5.825 GHz
Canale	1 - 13 2.4 GHz 36 - 165 5.8 GHz
Modulazione	OFDM, DSSS
Coding	BPSK, QPSK, 16QAM and 64QAM / DBPSK, DQPSK, CCK
Encrittazione	802.11i Security: WEP-64/128, TKIP(WPA-PSK) and AES(WPA2-PSK)
Generale	
Temperatura di lavoro	-40°C - 70°C
Assorbimento	Max. 10 W
Dimensioni	31,5 x 14,5 x 8 cm

(*) La distanza massima dipende dalle condizioni di utilizzo dell'AP

Schema di installazione:

