

SENSORI SOLUZIONE LoRa

SONDEK

NODO IoT

CPM

- ✓ Contatto porta / finestra
- ✓ Tecnologia LoRa®
- ✓ Basso consumo
- ✓ Alta tolleranza delle interferenze
- ✓ Elevata sensibilità di ricezione (-136dBm)
- ✓ Lunghe distanze (max 20km)

AMBIENTI APPLICATIVI



EDIFICI
RESIDENZIALI



ALBERGHI E
COMPLESSI
TURISTICI



OSPEDALI E
SETTORE
SOCIOSANITARI



FABBRICHE E
SETTORE NAVALE
INDUSTRIALE



SUPERMERCATI



AGRICOLTURA



SPAZI PUBBLICI

Ek EKSELANS BY ITS



CPM

SONDEK

NODO IoT

Sistema di sensori professionali per ambienti residenziali, industriali e turistici. Il sistema di sensori SONDEK consente di creare un'infrastruttura tecnologica in un edificio, a prescindere dal suo scopo, effettuare il monitoraggio dei diversi parametri ambientali e di consumo con la scopo di migliorare l'abitabilità, l'efficienza energetica e il benessere dell'ambiente.

SONDEK è composto da vari rilevatori progettati per acquisire e misurare un'ampia gamma di parametri ambientali: anidride carbonica (CO₂), monossido di carbonio (CO), ossigeno (O₂), temperatura, umidità e pressione atmosferica.

La sua funzione principale è raccogliere informazioni accurate da queste variabili e trasmetterle in tempo reale attraverso la tecnologia LoRa® ai diversi nodi modulari (MPD), che, a loro volta, comunicano con un gateway centrale (HDR - IoT Node). È questo **Nodo IoT** che esegue l'archiviazione sicura di tutti i fattori ambientali in modo che l'analisi dei dati consenta identificare modelli e adottare misure preventive o correttive, anche automaticamente.

I sensori **SONDEK** sono stati progettati per un facile utilizzo. Hanno, tra gli altri vantaggi, un sistema di collegamento automatico con il nodo modulare e con la procedura di autoconfigurazione per l'invio dei cicli di misurazione. Da parte sua, l'IoT Node (HRD) memorizza i dati localmente in tempo reale, con possibilità di comunicazione con il sistema cloud. Permette anche l'accesso alle infrastrutture delle città (Smart Cities) che hanno implementato l'analisi della creazione di metadati.



TABELLA TECNICA

ARTICOLO		CPM
Codice		422001
Misurazioni		Sensore magnetico per porta
Tipo di misura		Interruttore a lamina magnetica
Sensibilità (RSSI)	dBm	-17 ~ -115
Tipo di materiale		ABS
Alimentazione	V	Battery: AAA 1.5