

RECEPTOR DIGITAL TERRESTRE STICK HDMI DVB-T2 HEVC H265 10 BITS

EK HD T2

- ✓ **EK HD T2** es un receptor digital terrestre simple y confiable, que da acceso a programación de televisión gratuita incluso en Alta Definición. Los menús sencillos e intuitivos dan acceso a la clasificación automática de canales, el bloqueo para niños y la búsqueda automática y manual de canales.
- ✓ Gracias a las funciones Media Player para la reproducción desde un dispositivo USB externo, es posible utilizar HST2 como reproductor de contenido multimedia (archivos de video, audio e imagen).
- ✓ El mando a distancia universal permite gestionar tanto la televisión como el decodificador con un único mando a distancia.
- ✓ El decodificador se puede actualizar a través de USB para que siempre tenga el software más reciente.



EK HD T2



Accesorios incluidos

- fuente de alimentación
- Sensor de infrarrojos
- Cable USB para fuente de alimentación
- Cable HDMI-HDMI
- Control remoto

TABLA TÉCNICA

REFERENCIA	EK HD T2
	Sistema principal
CPU	CK610M 1500M DMIPS
Memoria flash	32M bit
DDR2	512M bit
	sintonizador y demodulador
ANT. conector	IEC TYPE,hembra
Franjas de rango de entrada	177.5KHZ--858MHz
Impedancia de entrada	75 Ω
Nivel de señal de entrada	256QAM R5/6 G1/128 <75.2 dbm,c/n <23.9db
	Entrada / salida de datos de audio / video
HDMI	HDMI output
Ethernet	10/100MHZ
	Entorno operativo
Temperatura de funcionamiento	+0°70°
Temperatura de conservación	-40° +65°
	Decodificación de audio / video MPEG
Video	MPEG-2 (ISO/IEC 13818-2) MPEG-4 (ISO/IEC14496-2) H.264 (ISO/IEC14496-10) HEVC perfil principal @ nivel 4.1 -60FPS) nivel alto
Velocidad de entrada	Max. 60M bits
Dimensiones	4:3, 16:9, letter box
Resolución video	1920*1080i; 1280*720p; 720*576i
Decodificación de audio	MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 layer I/II, AAC, AAC+/HE-AAC/AC3,Dolby plus
Modo de audio	Mono/Joint Stereo/Stereo
Tasa de muestreo	32, 44.1 & 48 MHz
	Alimentación
Voltaje de entrada	AC100--240V, 50/60Hz
Tipo	DC 5V Power