


# SERVIDORES TRATAMIENTO PROFESIONAL DE IPTV


## EK LINK



- ✓ Conversor/adaptador IP bidireccional entre protocolos multicast y webTV ( HLS / RTMP / MPEG-DASH)
- ✓ Permite recibir servicios desde diferentes servidores de la nube
- ✓ Clonación de configuraciones
- ✓ Estadísticas uso memoria y CPU
- ✓ Gestión de varios perfiles de usuario



CM SEK





## TABLA TÉCNICA

Referencia		EK LINK
Código		280029
Entrada		
Señal		IP Multicast (UDP) / WebTV (RTMP (Push/Pull) , HLS, MPEG-DASH)
Interfaz	Mbps	10/100/1000
Códecs soportados*	Video	MPEG-1 video / MPEG-2 video / H.264 / H.265 HEVC
	Audio	AAC / AAC LATM / AAC ADTS / MPEG4 ASC / MP1 / MP2 / MP3
Salida		
Señal		IP Multicast (UDP) / WebTV (RTMP (Push/Pull) , HLS, MPEG-DASH)
Interfaz	Mbps	10/100/1000
Códecs soportados*	Video	MPEG-1 video / MPEG-2 video / H.264 / H.265 HEVC
	Audio	AAC / AAC LATM / AAC ADTS / MPEG4 ASC
Desentrelizador		Sí
Resolución Máxima	Pixels	Hasta 4K
Transcodificación*		
Video		No disponible
Audio		<i>Códecs soportados a la entrada a AAC AAC ADTS a MPEG4 ASC</i>
Otros		
Número de programas**		Hasta 20 servicios SD o 15 servicios HD
Programación		Interfaz web
Tensión de alimentación	V	5
Consumo	mA	< 3000
Formato	mm	Modular (55 x 220 x116)
Temperatura de trabajo	°C	0-40

\*Otras opciones a consultar

\*\*Valores de referencia dependiendo de la codificación y del bit rate