

TABLA TÉCNICA

Referencia		EK LINK R
Código		280052
Entrada		
Señal		IP Multicast (UDP) / WebTV (RTMP (Push/Pull) , HLS, MPEG-DASH)
Interfaz	Mbps	10/100/1000
Códecs soportados*	Video	MPEG-1 video / MPEG-2 video / H.264 / H.265 HEVC
	Audio	AAC / AAC LATM / AAC ADTS / MPEG4 ASC / MP1 / MP2 / MP3
Salida		
Señal		IP Multicast (UDP) / WebTV (RTMP (Push/Pull) , HLS, MPEG-DASH)
Interfaz	Mbps	10/100/1000
Códecs soportados*	Video	MPEG-1 video / MPEG-2 video / H.264 / H.265 HEVC
	Audio	AAC / AAC LATM / AAC ADTS / MPEG4 ASC
Desentrelazador		Sí
Resolución Máxima	Pixels	Hasta 4K
Transcodificación*		
Video		No disponible
Audio		Códecs soportados a la entrada a AAC AAC ADTS a MPEG4 ASC
Otros		
Número de programas**		Hasta 20 servicios SD o 15 servicios HD
Programación		Interfaz web
Tensión de alimentación	V	85-264
Consumo	mA	< 50
Formato	mm	Modular (1 RU 19")
Temperatura de trabajo	°C	0-40

*Otras opciones a consultar

**Valores de referencia dependiendo de la codificación y del bit rate