

FUENTES DE ALIMENTACIÓN



FA QC 24 · FA QC 242
FA QC 12 · FA QC 122

- ✓ Fuente de alimentación conmutada de alto rendimiento
- ✓ Tamaño ultra compacto
- ✓ Instalación en cajas de registro de 80 x 80mm
- ✓ Gran facilidad de montaje en apenas unos segundos
- ✓ Conexión rápida QuiCoax sin necesidad de conectores
- ✓ Caja de zamak QuiCoax de alto blindaje
- ✓ LED indicador de funcionamiento
- ✓ **Sistema QuiCoax de última generación para una conexión aún más fácil**



FA QC 242



Instalación en caja de 80 x 80mm

01



Reduce al mínimo el tiempo de instalación

02



Sin necesidad de herramientas

03



Garantiza un excelente conexionado y minimiza el espacio

04



Elevadísimo factor de blindaje CLASE A +10dB en toda la banda

05



Elimina el uso de conectores y los costes asociados

06



QuiCoax, el nuevo estándar de conexión



TABLA TÉCNICA

REFERENCIA		FA QC 24	FA QC 242	FA QC 12	FA QC 122
Código		053003	053004	053001	053002
Salidas	Nº	1	2	1	2
Frecuencias	MHz	47-1000	47-1000	47 - 2150	47 - 2150
Pérdidas de paso	dB	<2	<4	<2	<4
Tensión de salida	Vdc	24	24	12 / 13-18	12
Corriente máxima	mA	150	150	300	300
Alimentación	Vac	100/240	100/240	100/240	100/240
Dimensiones	mm	62 x 60 x 22			