

ALIMENTATIONS 12 Volts - 24 Volts



FA QC 24 · FA QC 242 ·
FA QC 12 · FA QC 122

- ✓ Bloc d'alimentation linéaire
- ✓ Dimensions ultra-compactes
- ✓ Compatible avec boîtier 80x80mm
- ✓ Facile à installer en quelques secondes
- ✓ Système de connexion QuiCoax
- ✓ Boîtier QuiCoax en Zamak pour assurer une haute protection
- ✓ Indicateur de fonctionnement par LED
- ✓ **Nouvelle génération QuiCoax , encore plus facile à connecter**



FA QC 242



Exemple d'installation
dans un boîte de dérivation
80x 80 mm

01



Réduit au minimum le
temps d'installation

02



Pas besoin d'outils

03



Garantie une
excellente connexion
et optimise
l'espace

04



Très haut
coefficient de blindage
CLASSE A +10dB

05



Elimine l'usage
de **connecteurs**
et réduit les
couts liés

06



QuiCoax,
le nouveau
standard de
connexion



DONNEES TECHNIQUES

MODELES		FA QC 24	FA QC 242	FA QC 12	FA QC 122
Référence		053003	053004	053001	053002
Sortie(s)	N°	1	2	1	2
Plage de fréquences	MHz	47-1000	47-1000	47 - 2150	47 - 2150
Pertes d'insertion	dB	<2	<4	<2	<4
Tension de sortie	Vdc	24	24	12 / 13-18	12
Courant maximum en sortie	mA	150	150	300	300
Tensions d'alimentation	Vac	100/240	100/240	100/240	100/240
Dimensions	mm	62 x 60 x 22			