

INTERNET A TRAVÉS DE COAXIAL

IPC M3

Equipo máster

Transmisión de señal IP a través de cable coaxial

Banda de trabajo 7,5-65 MHz

Velocidad de 600 mbps en capa física

Hasta 253 escalvos

Posibilidad de gestión remota

Alimentación 5 Vdc

Hasta 4 IPC-M3 en paralelo con una única fuente FA 524

REFERENCIA	IPC M3
Código	250016
Características de funcionamiento	
Parámetros RF	
Frecuencia	7,5 – 65 MHz
Nivel de salida	120 dBuV
Nivel mínimo de entrada	43 dBuV
Pérdidas de retorno	> 16 dB
Velocidad de transmisión	
Velocidad en capa física	600 Mbps
Velocidad en capa MAC	300 Mbps
Modulación	OFDM-2690 portadoras 4096/1024/256/64/16/8-QAM, QPSK, BPSK, ROBO
Modo de trabajo	TDMA / CSMA
Encriptación	AES-128
Estándares	
Estándar EOC	IEEE P1901 HomePlug AV
Protocolos Ethernet	IEEE802.3, IEEE802.3x, IEEE802.3u, IEEE802.1P, IEEE802.1Q
Software	
Modo de utilización	WEB, CLI y SNMP
Características software	VLAN, QoS, control ancho de banda, limitación "broadcast storm",...
Conexiones	
Conexión RF	1 RF IN-MIX (conector F) 1 RF OUT (conector F)
Interfaz Ethernet	1 puerto 10/100M/1000M Ethernet autoadaptativo (RJ45)
Alimentación	5 Vdc
Consumo	< 8 W



IPC M3