KIT SATELLITE (PARABOLE+LNB)

KIT ODS 60-1 · KIT ODS 60-10

- √ KITS Antenne parabolique de type offset + LNB 11 (universelle)
- √ Acier électrozingué avec polyester
- √ Monture Az/El en acier galvanisé et bras en aluminium
- √ Vis et écrous avec traitement Dacromet®
- √ Kit disponible en emballage unitaire et par 10 unités

EKSELANS BY ITS

ODS60 + LNB 11



Trou carré avec logement intégré de la tête de vis



Arête renforcée à triple nervures

DONNEES TECHNIQUES

MODELE	KIT ODS 60-1	KIT ODS 60-10
Référence	021055	021056
Description	Antenne parabolique offset 60 cm. G: 36,67dB (12,5 GHz). Couleur RAL 7035. LNB 11 incluse. Emballage individuel	Antenne parabolique offset 60 cm. G: 36,67dB (12,5 GHz). Couleur RAL 7035. LNB 11 incluse. Emballage par 10 pcs

MODELE		ODS 60-1
Type		OFFSET
Dimensions	mm	55 x 60
Plage de fréquences	GHz	10,70 / 12,75
Gain	dBi	36,7 (@12,5GHz)
Largeur du faisseau	°	2
Distance focale	mm	330
Elévation	°	0-90
Résistance au vent	km/h	Opérationelle 90 - Survie 144
Diamètre du support de tête	mm	32-48
Couleur		RAL 7035

MODELE		LNB 11
Type		Tête universelle simple
Fréquences d'entrée	GHz	10,7 - 11,7 / 11,7 - 12,75
Technologie de l'oscillateur		PLL
Fréquence O.L.1	GHz	9,75 (0KHz)
Fréquence O.L.2	GHz	10,6 (22KHz)
Stabilité O.L.	MHz	±2 dB (-30...+70°C)
Bande passante de sortie B1	MHz	950 - 1950
Bande passante de sortie B2	MHz	1100 - 2150
Gain	dB	55 Typique
Facteur de bruit	dB	0,3
Bruit de phase	dBc/ Hz	-50 (10 Khz) -75 (100 Khz)
Contrôle de polarisation	Vdc	10,5-14 (V) 16-20 (H)
Consommation	mA	80
Réjection entre polarités	dB	25 Typique
Température de fonctionnement	°C	-30...+60

ITS Partner O.B.S S.L · Av. Cerdanyola 79-81 Local C
08172 Sant Cugat del Vallés · Barcelone (Espagne)
Tél: +34 935 839 543 · info@ek.plus · www.ek.plus