

CAT6 RJ45 KEYSTONE

KJ C6 HQ



- ✓ Prise keystone RJ 45 Cat6 pour la transmission de données à haut débit (Gigabit Ethernet)
- ✓ Connecteur avec fermeture à ailettes pour une connexion facile
- ✓ Entrée de câble frontale à 180°
- ✓ Ne nécessite pas d'outil spécifique pour la connectivité (auto-sertissage)
- ✓ Réutilisable



KJ C6 HQ

DONNEES TECHNIQUES

| RÉFÉRENCE | | KJ C6 HQ |
|-------------------------------|--------|---|
| Code | | 393022 |
| Catégorie | | CAT 6 |
| Blindage | | UTP |
| Sortie de câble | | 180° |
| AWG Type de conducteur | | 26--23 |
| Degré de protection | | IP 20 |
| Résistance aux chocs | | IK 03 |
| Nombre maximal de connexions | N° | 5 sans rafraîchissement du câblage |
| Résistance | | 2500 mouvements (insertion/extraction du capuchon) |
| Base | | Polycarbonate |
| Réutilisable | | Oui |
| Sans halogène | | ✓ |
| Résistant aux UV | | ✓ |
| Auto-extinguible | | 850°C/30s pour les composants isolants qui maintiennent les pièces sous tension 650°C/30 s pour les autres composants isolants |
| Courant maximal | | 1,5A |
| Tension de claquage | V | ≥ 1000 |
| Résistance de contact | mΩ | ≤ 20 |
| Résistance d'isolation | mΩ/VCC | ≥ 500 a 100 |
| Température de stockage | °C | -10 a +70 |
| Température de fonctionnement | °C | -10 a +60 |