CAT6 RJ45 KEYSTONE

KJ C6 HQ



- √ Jack keystone Cat6 RJ 45 per trasmissione dati ad alta velocità (Gigabit Ethernet)
- √ Connettore con chiusura ad aletta connessione facile
- $\sqrt{}$ Ingresso cavi frontale a 180 $^\circ$
- Non richiede uno strumento specifico per la connettorizzazione (auto-crimpatura)
- √ Riutilizzabile









KJ C6 HQ

TABELLA TECNICA ___

| ARTICOLO | | KJ C6 HQ |
|--------------------------------|--------|--|
| Codice | | 393022 |
| Categoria | | CAT 6 |
| Schermatura | | UTP |
| Uscita cavo | | 180° |
| AWG Tipo di conduttore | | 2623 |
| Grado di protezione | | IP 20 |
| Resistenza agli urti | | IK 03 |
| Massimo. numero di connessioni | N° | 5 senza aggiornare il cablaggio |
| Resistenza | | 2500 movimenti (inserimento/estrazione del cappuccio) |
| Base | | Policarbonato |
| Riutilizzabile | | Sì |
| Senza alogeni | | $\sqrt{}$ |
| Resistente ai raggi UV | | $\sqrt{}$ |
| Autoestinguente | | 850°C/30s per componenti isolanti che mantengono in posizione le parti in tensione 650°C/30 s per altri componenti isolanti |
| Corrente massima | | 1,5A |
| Tensione di rottura | V | ≥1000 |
| Resistenza di contatto | mΩ | ≤ 20 |
| Resistenza di isolamento | mΩ/VCC | ≥ 500 a 100 |
| Temperatura di stoccaggio | °C | -10 a +70 |
| Temperatura di funzionamento | °C | -10 a +60 |