



EKSELANS BY ITS



## SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI CON CARTE RFID CCA / LCA

Centrale di controllo potente con un'ampia gamma di tensioni AC / DC  
Controller compatibile con vari tipi di serrature automatiche (AC / DC)  
Lettore di carte rinforzato e impermeabile. Alimentazione dal controller.

Sistema espandibile

Programmazione manuale oppure con tastiera remota

Compatibile con i sistemi esistenti

ARTICOLO		CCA	
Codice		370001	
Numero massimo di utenti		<1000	
Protocollo di trasmissione lettore-controller		Wiegand	
Tensione di lavoro / Nominale			
	AC	V (rms)	12~30 / (24)
	DC	Vdc	9~24 / (12)
Consumo (Standby / Massimo)			
	AC	mA (rms)	115 / 170
	DC	mA	60 / 80
Consumo massimo serratura		A	2
Distanza massima Sensore IR - tastiera		m	<10
Temperatura di lavoro		°C	-40 ~ 60
Umidità di funzionamento		% Hum	0 ~ 90
Dimensioni		mm	90 x 63 x 22



ARTICOLO		LCA	
Codice		370002	
Tipo di carta		Mifare	
Frequenza	MHz	13,56	
Campo di lettura	cm	3	
Protocollo uscita		Wiegand 34b	
Tensione di alimentazione	Vdc	9~24	
Consumo (Standby)	mA	25	
Protezione IP		IP66	
Temperatura di lavoro		°C -40 ~ 60	
Dimensioni		mm 103 x 48 x 19	

