

# SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO MEDIANTE TARJETAS RFID

## LCA MINI · S LCA



- ✓ Mini lector de tarjetas RFID tipo Mifare (13,56 MHz)
- ✓ Alimentación desde la unidad controladora
- ✓ Tamaño 45 x 25mm
- ✓ Soporte de montaje S LCA disponible como accesorio
- ✓ Compatible con las controladoras CCA y CCA+
- ✓ Configurable, Wiegand 26 o Wiegand 34



LCA MINI



S LCA



Aplicación LCA MINI a videopuerto ya existente

# TABLA TÉCNICA

REFERENCIA	LCA MINI	
Código		370019
Grado de protección		IP66
Frecuencia de operación	MHz	13.56
Lector de tarjetas		Mifare
Rango de lectura de tarjetas.	cm	2-6
Protocolo de conexión a la controladora		Wiegand 26 o 34 bits de salida
Alimentación	Vdc	9 - 18
Consumo	mA	35
Indicación luminosa		LED rojo
Material de la carcasa		Poliamida
Peso	g	18
Dimensiones	mm	25 x 22
Diametro		19,5

REFERENCIA	S LCA	
Código		370020
Material de la carcasa		Zamak
Peso total	g	38
Dimensions	mm	45,8 x 22
Diametro exterior	mm	45,8

## Esquema de instalación

