

CONTROLLO ACCESSI CON RFID

LCA MINI · S LCA



- ✓ Mini lettore RFID tipo Mifare (13,56 MHz)
- ✓ Alimentazione dall' unità di controllo
- ✓ Dimensioni 45 x 25 mm
- ✓ Disponibile staffa di montaggio S LCA come accessorio
- ✓ Compatibile con controller CCA e CCA+
- ✓ Configurabile, Wiegand 26 o Wiegand 34



LCA MINI



S LCA



LCA MINI applicazione

TABELLA TECNICA

ARTICOLO		LCA MINI
Codice		370019
Grado IP		IP66
Frequenza operativa	MHz	13.56
Digitare carte leggibili		Mifare
Campo di lettura della carta	cm	2-6
Protocollo per la connessione al controllore		Wiegand 26 o 34 bits de salida
Alimentazione	Vdc	9 - 18
Consumo di corrente	mA	35
Indicazione luminosa		LED rojo
Materiale della custodia		Poliamida
Peso	g	18
Dimensioni	mm	25 x 22
Diameter		19,5

ARTICOLO		S LCA
Codice		370020
Materiale della custodia		ZamaK
Peso	g	38
Dimensioni	mm	45,8 x 22
Diameter	mm	45,8

Schema di installazione

