

LNBS

LNB SATCR

Ltè2

- ✓ LNB SATCR +
2x Salidas legacy (universales) +
1x Entrada de mezcla terrestre



LNB SATCR

TABLA TÉCNICA

REFERENCIA		LNB SATCR
Código		022020
Tipo		TER mix + Universal twin + SatCR
Conectores		1x TER + 1x Satcr + 2x Legacy
Frecuencia de entrada	GHz	10,7 - 11,7 / 11,7 - 12,75
Portadoras SatCR	MHz	1210 / 1420 / 1680 / 2040
Número máximo de usuarios SatCR	N.	4
Frecuencia O.L.1	GHz	9,75
Frecuencia O.L.2	GHz	10,6
Estabilidad O.L.	dB	±1,5 dB (-35...+60°C)
Frecuencia de salida B1	MHz	950 - 1950
Frecuencia de salida B2	MHz	1100 - 2150
Ganancia	dB	60 (min)
Figura de ruido	dB	1 (max)
Ruido de fase	dBc / KHz	-90 / 10
Planicidad del canal	dB / MHz	±0.75 / 26
Planicidad en la banda	dB	±3
Espúreos en banda	dBm	-60 (max)
Rechazo entre polaridades	dB	22 (min)
Pérdidas de inserción	MHz / dB	5-806 / -3 (Typ)
Impedancia de salida	Ohm	75
Alimentación / Control Polaridad.	Vdc	11-14 (V) - 16-20 (H)
Consumo	mA / V	200 / 11-20
Temperatura de funcionamiento	°C	-35...+60
DiSEqC	KHz	22 ±4
Filtro Lte / 4G		✓
Doble Blindaje		✓