

LNBS

LNB SATCR

Lte2

- √ LNB SatCR +
2x sorties legacy universelles +
1x entrée mix TER

Ek

EKSELANS BY ITS



LNB SATCR

TABLEAU TECHNIQUE

RÉFÉRENCE		LNB SATCR
Code		022020
Type		TER mix + Universal twin + SatCR
Connecteurs		1x TER + 1x Satcr + 2x Legacy
Fréquence d'entrée	GHz	10,7 - 11,7 / 11,7 - 12,75
Porteuses SatCR	MHz	1210 / 1420 / 1680 / 2040
Nombre maximum d'utilisateurs SatCR	N.	4
Fréquence O.L.1	GHz	9,75
Fréquence O.L.2	GHz	10,6
Stabilité O.L.	dB	±1,5 dB (-35...+60°C)
Fréquence de sortie B1	MHz	950 - 1950
Fréquence de sortie B2	MHz	1100 - 2150
Gain	dB	60 (min)
Figure de bruit	dB	1 (max)
Bruit de phase	dBc / KHz	-90 / 10
Variation du gain du canal	dB / MHz	±0,75 / 26
Planéité de banda	dB	±3
Raies parasites dans la bande	dBm	-60 (max)
Rejection entre Polarités	dB	22 (min)
Pertes d'insertion	MHz / dB	5-806 / -3 (Typ)
Impédance de sortie	Ohm	75
Alimentation / Contrôle polarité	Vdc	11-14 (V) - 16-20 (H)
Consommation	mA / V	200 / 11-20
Température de fonctionnement	°C	-35...+60
DiSEqC	KHz	22 ±4
Filter Lte/4G		√
Double blindage		√