

MCA 352 · 061009



Micro central amplificadora 2 entradas

DESCRIPCIÓN

Micro central amplificadora 2 entradas: VHF (47-240MHz) / UHF (470-694MHz). G: -1dB (VHF) / 36dB (UHF). Nivel de salida (DIN 45004B): 110dBμV. Con alimentación 12Vdc conmutable en entrada UHF. Clase A. Filtro 5G alto rechazo



PUNTOS FUERTES

- Idónea para pequeñas instalaciones de TV terrestre
- Mezcla pasiva de VHF y amplificación regulable en UHF
- Telealimentación para preamplificadores (12 Vdc conmutable en UHF)
- Filtrado 5G de alto rechazo
- Fuente de alimentación de alta eficiencia y bajo consumo
- Diseño compacto
- Clase A



CARACTERÍSTICAS

REFERENCIA		MCA 352	
Código		061009	
Entradas		VHF	UHF
Rango de frecuencias	MHz	47 - 240	470 - 694
Ganancia	dB	-1	36
Regulación	dB	-	15
Nivel de salida	dBμV	-	110 (DIN 45004B)
Pérdidas de retorno	dB	>10	
Figura de ruido	dB	-	<3
Alimentación de previos conmutable (0/12 Vdc)	mA	-	150
Tensión de alimentación	Vac	230 ±10%	
Consumo	W	<3	