

MCA 352 · 06/10/09



Micro-amplificateur à 2 entrées

DESCRIPTION

Micro-amplificateur à 2 entrées : VHF (47-240 MHz) / UHF (470-694 MHz). G : -1 dB (VHF) / 36 dB (UHF). Niveau de sortie (DIN 45004B) : 110 dBμV. Alimentation commutable de 12 Vcc dans l'entrée UHF. Classe A. Avec filtre de haute réjection 5G



POINTS FORTS

- Idéal pour les petites installations de télévision hertzienne
- Mélange VHF passif et amplification UHF réglable
- Alimentation à distance pour préamplificateurs (12 Vcc, commutable en UHF)
- Filtre 5G à haut rejet
- Alimentation électrique à haut rendement et faible consommation d'énergie
- Conception compacte
- Classe A



CARACTÉRISTIQUES

RÉFÉRENCE		MCA 352	
Code		061009	
Données d'entrée		VHF	UHF
Gamme de fréquences	MHz	47 - 240	470 - 694
Gain	dB	-1	36
Règlement	dB	-	15
Niveau de sortie	dBμV	-	110 (DIN 45004B)
Perte de retour	dB	>10	
Facteur de bruit	dB	-	<3
Alimentation commutable du préamplificateur (0/12 Vcc)	mA	-	150
Tension d'alimentation	Vac	230 ±10%	
Consommation	W	<3	