

ENCODER/ MODULATEUR COFDM HD AVEC LOOP HDMI

MD HD EASY LOOP

- ✓ Résolution HD jusqu'à 1080p
- ✓ Indicateur de source HDMI actif
- ✓ LOOP HDMI IN / OUT
- ✓ Excellente qualité du modulation.
MER ≥ 33 dB
- ✓ Menu rapide. Sélection de canal,
atténuation et program ID facile
- ✓ Programmation avancée avec
logiciel PC (MD HD Soft)



EKSELANS BY ITS

QUICK
MENU

HDMI
LOOP

★ ★ ★
MADE IN
EUROPE
★ ★ ★



MD HD EASY LOOP



CHD



HDM 90



HDM 90F



DONNEES TECHNIQUES

REFERENCIA		MD HD EASY LOOP
Código		122011
Entrada		HDMI
Salida		LOOP HDMI
VIDEO		
Resolución de vídeo		480p - 576p - 720p - 1080p
Compresión de vídeo		H.264
Vídeo rate	Kbps	500-15000
AUDIO		
Compresión de audio		MPEG1-L2, AAC-LC
Audio rate	Kbps	128, 192, 256, 320, 384
MODULACIÓN COFDM		
Procesado DVB		NIT, PID
Configuración DVB		NID, ONID, Network ID, Network name, TS ID, Program ID, Program name, PMT PID, Vídeo PID, Audio PID
Frecuencia de salida	MHz	47 – 862 (usando MD HD Soft)
Canal de salida	N.	5..12 – 21..69 (a través del display)
Nivel de salida	dBµV	>82
Atenuación	dB	0...15
MER	dB	≥33
Ancho de banda	MHz	6, 7, 8
Constelación		QPSK, 16QAM, 64QAM
Modo		2K, 8K
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7
Intervalo de guarda		1/4, 1/8, 1/16, 1/32
LCN		EACEM, ITC, NORDIG
Loop RF	dB	-2
MODULACIÓN QAM		
Procesado DVB		NIT, PID
Configuración DVB		NID, ONID, Network ID, Network name, TS ID, Program ID, Program name, PMT PID, Vídeo PID, Audio PID
Frecuencia de salida	MHz	47 – 862 (usando MD HD Soft)
Canal de salida	N.	5..12 – 21..69 (a través del display)
Nivel de salida	dBµV	>82
Atenuación	dB	0...15
MER	dB	>40
Ancho de banda	MHz	6, 7, 8
Constelación		QAM 16, 32, 64, 128, 256
LCN		EACEM, ITC, NORDIG
Loop RF	dB	-2
Symbol rate	kbps	Hasta 7000
GENERAL		
Tensión de alimentación	Vdc	+5
Consumo de potencia	W	<5
Tamaño	mm	150 x 99 x 34
Peso	g	215

ACCESSOIRES OPTIONNELS

CODE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
125001	CHD	Cable HDMI / HDMI 1,5 m
165009	HDM 90	Adaptateur HDMI mâle-HDMI femelle 90°
165010	HDM 90F	Adaptateur HDMI mâle-HDMI femelle 90° plan

- Les caractéristiques techniques et photographies sont sujettes à modification sans préavis.

- Les produits sont conformes aux exigences applicables du marquage CE. La déclaration de conformité est disponible sur le site www.ek.plus