

MODULATORE / ENCODER COFDM HD CON LOOP HDMI

MD HD EASY LOOP

- ✓ Risoluzione HD fino 1080p
- ✓ Indicatore di sorgente HDMI attiva
- ✓ Eccellente qualità di modulazione.
MER ≥ 33 dB
- ✓ LOOP HDMI IN / OUT
- ✓ Menu rápido. Semplice selezione
di canale, attenuazione e program
ID
- ✓ Programmazione avanzata trami-
te software PC. MD HD SOFT



EKSELANS BY ITS

QUICK
MENU

HDMI
LOOP

★ ★ ★
MADE IN
EUROPE
★ ★ ★



MD HD EASY LOOP



CHD



HDM 90



HDM 90F

TABELLA TECNICA

ARTICOLO		MD HD EASY LOOP
Codice		122011
Ingresso		HDMI
Uscita		LOOP HDMI
VIDEO		
Risoluzione video		480p - 576p - 720p - 1080p
Compressione video		H.264
Video rate	Kbps	500-15000
AUDIO		
Compressione audio		MPEG1-L2, AAC-LC
Audio rate	Kbps	128, 192, 256, 320
MODULAZIONE		
Elaborazione DVB		NIT, PID
Impostazioni DVB		NID, ONID, Network ID, Network name, TS ID, Program ID, Program name, PMT PID, Video PID, Audio PID
Frequenza di uscita	MHz	170-230 & 470-862
Canale di uscita	N.	5...12 + 21...69
Livello di uscita	dB μ V	>80
Attenuazione	dB	0...15
MER	dB	$\geq$ 33
Intervallo di frequenze	MHz	6, 7, 8
Costellazione		QPSK, 16QAM, 64QAM
Modo		2K, 8K
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7
Intervallo di guardia		1/4, 1/8, 1/16, 1/32
LCN		EACEM, ITC, NORDIG
RF loop	dB	-2
GENERALI		
Tensione di alimentazione	Vdc	+5Vdc
Consumo energetico	W	<10
Dimensione	mm	150 x 99 x 34
Peso	g	215

ACCESSORI OPZIONALI

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE
125001	CHD	Cale HDMI / HDMI 1,5 m
165009	HDM 90	Adattatore HDMI maschio-HDMI femmina a 90°
165010	HDM 90F	Adattatore HDMI maschio-HDMI femmina a 90°

- Le caratteristiche tecniche e il design sono soggetti a modifiche senza preavviso.

- Il prodotto soddisfa i requisiti che disciplinano la marcatura CE. La dichiarazione di conformità è disponibile sul sito www.ek.plus