

MODULATORE HD COMPATIBILE 4K

MD HD L4K RC

- ✓ Encoder-modulatore digitale
- ✓ COFDM HD con estensione IR.
- ✓ LOOP HDMI IN / OUT 4K.
- ✓ Risoluzione fino a 1080p in modulatore.
- ✓ Eccellente qualità di modulazione MER> = 33 dB.
- ✓ Menu rapido Facile regolazione del canale, attenuazione, identificatore del dispositivo
- ✓ Programma e frequenza IR utilizzando i pulsanti sulla parte anteriore.
- ✓ Semplice programmazione avanzata tramite programma per PC (MDHDSOFT).
- ✓ Extender universale a infrarossi
- ✓ Consente la selezione della frequenza
- ✓ Infrarosso 30-60KHz.
- ✓ Gamma dinamica elevata
- ✓ Ricezione IR (80dB).
- ✓ Registratore / lettore USB.

Ek

EKSELANS BY ITS

QUICK
MENU

HDMI
LOOP 4K

MADE IN
EUROPE

HD



MD HD L4K RC

TABELLA TECNICA

ARTICOLO		MD HD L4K RC
Codice		122016
Ingresso		HDMI 2.0, pienamente conforme HDCP 2.2 all'indietro conforme HDMI 1.4
Uscita		loop HDMI
VIDEO		
Risoluzione video		480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 4Kx2K@24/30/50Hz
Velocità dei dati		6Gbps per canal
Codifica video		H.264
Video rate		15 Mbps
AUDIO		
Codifica audio		MPEG1-L2, AAC-LC
Audio rate	Kbps	128, 192, 256, 320, 384
MODULACIÓN		
Risoluzione dell'uscita video		1080p máximo
Impostazioni DVB		NIT, PID
Configurazione DVB		NID, ONID, Network name, TSID, PID, Program name, PMT PID, Video PID, Audio PID
Frequenza di uscita	MHz	170-230 & 470-862
Canale di uscita		5-12 & 21-69
Livello di uscita	dBuV	>80
Attenuazione	dB	0.15
MER	dB	>33
Banda larga	MHz	6,7,8
Costellazione		QPSK, 16QAM, 64QAM
Modo		2K, 8K
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Intervallo di guardia		1/4, 1/8, 1/16, 1/32
LCN		EACEM, ITC, NORDIG
Loop RF	dB	-2
EXTENSOR INFRARROJO		
Cavo con trasmettitore IR-Freq.	KHz	38-46-56
USB		
Connettore USB		H.264 *.ts files Registra e riproduce
GENERAL		
Tensione di alimentazione	Vdc	5 (RF OUT passa opzionale)
Consumo energetico	W	<5
Dimensione	mm	170x130x35
Peso	Kg	0,6