



EKSELANS BY ITS

ENCODERS / MODULATEURS COFDM SD MD SD

Excellente qualité de modulation MER \geq 35dB

RÉFÉRENCE		MD SD
Code		122003
Entrée vidéo	Entrée	CVBS
	Résolution	PAL (720x576 / NTSC /720x480)
	Compression	MPEG 2
Entrée audio	Entrée	Audio estéreo x 2/ 0,5-2,5 Vpp
	Vitesse d'échantillonnage	48 KHz
	Compression	MPEG1,LAYER II
DVB	Insertion table	PAT, PNT, SDT, NIT
	Réglage	Program name, SID, LCN, NETWORK NAME, TSD, ONID, NID, VERSION NIT, LCN, PID, PMT, PID VIDEO, PID AUDIO
Sortie DVB-T	Fréquence de sortie / niveau	47-862 MHz / >80 dB μ V. ADJUSTABLE 0-29 dB
	Constellation – FEC	QPSK/16QAM/64QAM - 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
	Intervalle de garde	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
	MER	2K/8K - 35 dB
Alimentation	Connecteur DC 2.1 mm	+5V
	Consommation	10 Watts
Dimension	Long x Large x Haut	170 x 130 x 35 mm
	Poids	0,6 kg



MD SD



CSR



CHD

CODE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
123001	CSR	Cable Scart / 3 x RCA
125001	CHD	Cable HDMI / HDMI 1,5 m
123002	CRR	Câble 3 x RCA / 3 x RCA 1,5m