



MULTIPLEXOR PASIVO PARA TELEFONÍA MP 18 PASSIVE MULTIPLEXER FOR TELEPHONY MP 18

Referencia	Reference		MP 18
Código	Code		399001
Entradas	Inputs	N.	1
Salidas	Outputs	N.	8
Categoría	Category		CAT6
Frecuencia trabajo	Working frequency	MHz	<250
Temperatura de trabajo	Working temperature	°C	-10~45
Material envolvente	Enclosure material		ABS Plastic
Cable para datos	Data cable length	cm	20*
Tipo de cable de datos	Data cable type		UTP/CAT6
Medidas	Dimensions	mm	66x85x18

* Cable suministrado / Supplied cable



Multiplexor pasivo para telefonía con 8 puertos de salida RJ45 CAT6 para la distribución de telefonía en instalaciones ICT.

Passive multiplexer for telephony with 8x RJ45 CAT6 output ports for phone lines distribution



- 1.** [ES] Ubicar el MP 18 dentro del Registro de Terminación de Red (RTR).
[EN] Place the MP 18 inside the proper cabinet and make the connections.

- 2.** [ES] Conectar la entrada al Punto de Acceso de Usuario de Telefonía (PAU) y las salidas a los cables que van a las Bases de Acceso Terminal (BAT) / Tomas.
[EN] Connect the input to the phone line and the outputs to the terminal phones.

- 3.** [ES] En caso necesario, puede instalarse en cascada para ampliar el número de usuarios.
[EN] Other MP 18 may be cascaded in order to increase the number of outputs.

