

MULTISWITCHES



MS QC 989 · MS QC 98 ·
MS QC 916

- ✓ Sistema de conexão QuiCoax
- ✓ Tamanho compacto
- ✓ Banda terrestre com filtro de retorno passiva.
- ✓ Compatível com o sistema EKOAX para a distribuição da Internet por meio de cabo coaxial.
- ✓ Banda de satélite activa.
- ✓ Alto nível de saída
- ✓ Excelente linearidade em todas as bandas e saídas.
- ✓ Fonte de alimentação de 12Vdc a partir de qualquer ponto da cascata
- ✓ Permitem a alimentação de pré-amplificadores de TV através do interruptor ON / OFF.
- ✓ Consumo mínimo do comutador quando o receptor de uma saída do utilizador entra em stand-by.
- ✓ Optimização do espaço e facilidade de instalação.
- ✓ Factor de protecção muito elevado
- ✓ Mecânica permite que cabos passem atrás do equipamento

Ek

EKSELANS BY ITS



MS QC 916



MS QC 989



01



Reduz ao mínimo o **tempo de instalação**

02



Sem necessidade de **ferramentas**

03



Garante um **excelente conexão** e minimiza o **espaço**

04



Elimina o uso de **conectores** e os **custos** associados

05



QuiCoax, o novo **padrão de conexão**

TABELA TÉCNICA

REFERÊNCIA			MS QC 989	MS QC 98	MS QC 916
Código			090033	090031	090032
Tipo	Cascata / Expansão		x		
	Estrela / Final Cascata			x	x
Entradas			9 (1x TER + 8x SAT)		
Saídas	Usuarios	Num.	8	8	16
	Cascata		9	-	-
Margem de frequência	TER	MHz	5 -790		
	SAT		950 - 2150		
Perdas de derivação	SAT	dB	0 ± 3	0 ± 3	0 ± 3
	TER		23 ± 2	16 ± 2	21 ± 2
Perdas de passagem	SAT	dB	<3,5	-	-
	TER		<3	-	-
Nível máximo de saída (DIN 45004B-35dBc)	SAT	dBµV	100	100	100
Isolamentos	Entre entradas (SAT-SAT)	dB	>28	>28	>28
	Entre entradas (SAT-TER)		>30	>30	>30
Alimentação (12 Vdc externa)	LNB	mA	600 (max) / LNB		
	TER		ON/OFF		
	Amplificadores linha (AMP)	Vdc	12		
Consumo desde STB	Multiswitch	mA	< 40 / STB Activo		
Temperatura de funcionamento		°C	-20...+60		