



EKSELANS BY ITS

ANTENAS PARABÓLICAS OD 160

Antena especialmente fabricada para instalaciones en las que es necesaria una elevadísima protección a condiciones ambientales adversas (lluvia, nieve, viento, ambientes salinos,...)

Disco de aluminio de alta calidad. Por su composición como metal es totalmente resistente a la corrosión. Además el disco está lacado al horno con pintura de poliéster.

Montura y accesorios de montaje galvanizados en caliente. Este tratamiento según normativa UNE EN ISO 1461 garantiza una alta duración y elevada protección para instalaciones en exteriores y en ambientes húmedos o corrosivos.

Tornillería con tratamiento de galvanizado en frío para garantizar una perfecta protección a la corrosión de los elementos de dimensión más reducida

| REFERENCIA | | OD 160 |
|-------------------------|-------------|-------------------------------------|
| Código | | 021012 |
| Tipo | | OFFSET |
| Medidas | mm | 1550 x 1396 |
| Material | | Aluminio |
| Frecuencias | GHz | 10,7 - 12,75 |
| Ganancia | dB | 42,2 - 43,9 |
| Tipo de montura | | AZ/EL |
| Dimensiones del soporte | mm | 60 |
| Elevación | (°) | 20 |
| Azimuth | (°) | +/-85 |
| Carga al viento | km/h | Operacional 90 Supervivencia 190 |
| Peso reflector | kg | 8,60 |
| Peso total | kg | 19,00 |

