PARABOLES POUR SATELLITE

ODS 60-1 / 2 / 10 / 350 ODS 82-1 / 2 / 10 / 350 ODS 100-1 / 2 / 3

- √ Acier électro-zingué avec protection en polyester
- √ Montage Az/El en acier galvanisé
- √ Bras pour LNB en aluminium
- Vis et écrous Dacromet (traitement de surface)
- $\sqrt{}$ Emballage de 1 / 2 / 10 / 350 unités (ODS 60 et ODS 82)
- $\sqrt{\text{Emballage de } 1/2/3 \text{ unités (ODS 100)}}$






ODS60 · ODS 82





ODS 60 /ODS 82 monture AZ/EL

Fixation arrière OD 100



Trou carré et logement intégré pour boulon



Triples courbures et bords

DONNEES TECHNIQUES

MODELES		ODS 60-1/2/3/350	ODS 100-1/2/3	ODS 82-1/2/3/350
Référence		021045 021046 021042 021022	021049 021050 021051	021047 021048 021026 021019
Туре		OFFSET		
Dimensions	mm	55 x 60	90 x 99	75 x 82
OL	GHz	10,70 / 12,75		
Gain	dBi	36,7 (@12,5GHz)	40,3 (@12,5GHz)	38,52 (@12,5GHz)
Ouverture angulaire à -3dB	0	2		
Distance focale	mm	330	540	492
Elévation	0	0-90		
Charge au vent	km/h	Opérationelle 90 - Maximale144		
Diamètre support possible	mm	32-48		
Couleur		RAL 7035		