

ONT 16 POE - 310058

**Terminal de red GPON. 16 puertos GE.
POE out 48Vdc (máx 240W).**



DESCRIPCIÓN

Terminal de red GPON. 16 puertos GE. POE out 48Vdc (máx 240W). Conector SC/APC



PUNTOS FUERTES

- Cumple con la norma ITU-T G.984, IEEE802.3ah.
- Compatible con la función PoE
- Compatible con detección automática/detección de enlaces/ actualización remota de software de ONU.
- Compatible con gestión WEB/CLI/SNMP y servidor de aprovisionamiento SWH-TR
- Admite la asignación dinámica de ancho de banda (DBA).
- Admite cifrado y descifrado AES.
- Función de transmisión de apoyo contra tormentas
- Compatible con IGMP/MLD Snooping
- Compatible con control ACL
- Admite el aprendizaje de direcciones MAC.
- Soporte para límite de velocidad basado en puerto
- Control de flujo del puerto de soporte
- Compatible con VLAN/apilamiento VLAN/QINQ



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFERENCIA		ONT 16 POE
Código		310058
Puerto de usuario (LAN)		Conector RJ-45
		16* Puerto de red adaptable de 10/100/1000 Mbps
		Dúplex completo/medio dúplex
		MDI/MDI-X automático
Indicadores		PWR / PON / SYS / LOS / LAN / POE / POE+LAN
Puerto PON	PON	GPON: Clase B+/Clase C+
	PON	GPON: 2,488 Gbps/1,244 Gbps de bajada/subida
	Longitud de onda	Transmisión: 1310 nm
	Sensibilidad de recepción	GPON: -28 dBm
	Potencia saturada	GPON: -8 dBm
	Potencia de transmisión	GPON: 0,5-5 dBm
COMPATIBLE CON POE		
Tensión de salida del PSE		48 Vdc
Potencia de salida PoE		240W
Potencia máxima de salida de un solo puerto		30W
Consumo máximo de energía de la máquina		285W
Temperatura de funcionamiento		-10 a 50 °C
Humedad ambiental		10 % ~ 90 % (sin condensación)
Dimensiones		330 × 260 × 44 mm
Peso		Aproximadamente 2,79 kg