

PLACAS DE CALLE

PE 1BM

- ✓ Placa de calle con cámara, pulsador y control de acceso Mifare
- ✓ Instalación de superficie.
- ✓ Incluye visera



EKSELANS BY ITS



PE 1BM

TABLA TÉCNICA

REFERENCIA		PE 1BM
Ajuste volumen de voz		Sí
Tiempo monitorización	s	20
Tiempo habla	s	20
Terminales		BUS, BUS
Tensión de alimentación	V	24
Consumo (Standby)	mA	30
Consumo (Trabajo)	mA	95
Temperatura de trabajo	°C	-10 ~ +40
Humedad relativa de trabajo	%	10 ~ 90
Dimensiones	mm	180 x 93 x 44
Material		Metálico (zamak)



TABLA TÉCNICA

REFERENCIA		PE 2B	PE 4B	PE 6B	PE 8B
Código		321009	321010	321011	3231012
Botones	nº	2	4	6	8
Ajuste volumen de voz		Sí			
Tiempo monitorización	s	20			
Tiempo habla	s	20			
Terminales		BUS, BUS			
Tensión de alimentación	Vdc	24			
Consumo (Standby)	mA	30			
Consumo (Trabajo)	mA	95			
Temperatura de trabajo	°C	-10 ~ +40			
Humedad relativa de trabajo	% Hum	10 ~ 90			