

PLATINE D'ENTRÉE

PE 1BM

- ✓ Platine d'entrée avec 1 bouton, caméra et contrôle d'accès Mifare
- ✓ Installation en surface
- ✓ Comprend une visière



PE 1BM

DONNEES TECHNIQUES

REFERENCIA		PE 1BM
Code		321013
Réglage du volume de la voix		Si
Temps de surveillance	s	20
Le temps parle	s	20
Terminaux		BUS, BUS
Tension	V	24
Consommation (en veille)	mA	30
Consommation (en marche)	mA	95
Plage de température de fonctionnement	°C	-10 ~ +40
Plage du taux d'humidité	%	10 ~ 90
Dimensions	mm	180 x 93 x 44
Matérielle		Métallique (zamak)



TABLA TÉCNICA

REFERENCIA		PE 2B	PE 4B	PE 6B	PE 8B
Código		321009	321010	321011	3231012
Botones	nº	2	4	6	8
Ajuste volumen de voz		Sí			
Tiempo monitorización	s	20			
Tiempo habla	s	20			
Terminales		BUS, BUS			
Tensión de alimentación	Vdc	24			
Consumo (Standby)	mA	30			
Consumo (Trabajo)	mA	95			
Temperatura de trabajo	°C	-10 ~ +40			
Humedad relativa de trabajo	% Hum	10 ~ 90			