KITS PTO 2FO AVEC Ek ROLLER LSZH CPR Dca

PFR 10 DT · PFR 15 DT · PFR 20 DT · PFR 25 DT · PFR 30 DT · PFR 50 DT · PFR 70 DT · PFR 100 DT

CPR Dca

- √ Fibre optique de raccordement 2FO avec 2 raccords SC / APC (clapet anti-poussière) et pigtail
- √ Différentes longueurs disponibles (10, 15, 20, 25, 30, 50, 70 et 100m)
- √ Montage simplifié grâce aux guides externes, pas besoin d'ouvrir le couvercle de la prise terminale optique (PTO).
- √ Système de traction de câble facile

EKSELANS BY ITS

Ek ROLLER

PATENT PENDING

Ek ROLLER est un nouveau concept de dérouleur de câbles breveté par EK qui présente des avantages uniques sur le marché. Son faible poids et sa petite taille lui permettent d'être rangé dans la boîte à outils et le rend très facile à utiliser dans n'importe quelle situation et environnement. Grâce à sa structure en acier robuste, il supporte à la fois des bobines légères de moins de 1 kg et des tourets en bois de près de 30 kg

- √ Le système de fixation rapide sur les boîtes du kit de distribution à fibre optique permet un échange facile et sans outil en seulement deux secondes
- √ EK ROLLER permet non seulement le déroulage du câble en le tirant simplement, mais facilite également la tâche fastidieuse de rembobinage du câble excédentaire à la fin de l'installation
- √ Les bobines EK compatibles avec EK ROLLER se composent également d'un système innovant qui empêche l'enchevêtrement de l'excès de câble et garantit le déroulement fluide du câble optique.

Ek ROLLER + Comprend un stabilisateur qui ajoute du poids afin de faciliter la rotation des bobines légères ou avec peu de câble. Cet accessoire a un diamètre optimisé pour la gamme de références PFR et PCR, et il est également utilisé sur les bobines légères compatibles avec Ek ROLLER.

Détail de la PTO et raccords SC/APC avec clapet anti-poussière





Multiples possibilités de sortie du cable fibre optique



Ek ROLLER+ avec un accessoire spécial pour assurer un déroulement facile.

Connectorisés avec système de traction

Bobine en carton avec le système Ek ROLLER+



Système de fixation Ek ROLLER

Supports intégrés sur la bobine

ITS Partner O.B.S S.L · Av. Cerdanyola 79-81 Local C
08172 Sant Cugat del Vallés · Barcelona (Spain)
Phone: +34935839543 · info@ek.plus · www.ek.plus

EKSELANS BY ITS

DONNEES TECHNIQUES

MODELE		PFR 10 DT	PFR 15 DT	PFR 20 DT	PFR 25 DT	PFR 30 DT	PFR 50 DT	PFR 70 DT	PFR 100 DT
Référence		361111	361112	361113	361114	361115	361116	361117	361129
Capacité		2 fibres							
Entrée Fibre		Coins supérieurs latéraux							
Type de fibre		Simplex 900um G657-A2 LSZH Dca (rouge et verte)							
Raccord		2 x SC / APC avec clapet anti-poussière							
Longueur de la fibre optique	m	10	15	20	25	30	50	70	100
Dimensions (W x H x D)	mm	85 x 85 x 21							
Conditionnement	Uds	1 / 16							

MODELE	EK ROLLER +
Référence	151062
Dimensions	15,5 x 15,5 x 1,4cm

ITS Partner O.B.S S.L · Av. Cerdanyola 79-81 Local C
08172 Sant Cugat del Vallés · Barcelona (Spain)
Phone: +34935839543 · info@ek.plus · www.ek.plus