

REPARTIDORES



RQC 2M

- ✓ Sistema de conexión QuiCoax
- ✓ 2 Salidas
- ✓ Bajas pérdidas de paso
- ✓ Con paso de corriente DC
- ✓ Formato MINI

Ek EKSELANS BY ITS



RQC 2M

01



Reduce al mínimo el **tiempo de instalación**

02



Sin necesidad de **herramientas**

03



Garantiza un **excelente conexión** y minimiza el **espacio**

04



Elevadísimo **factor de blindaje CLASE A +10dB** en toda la banda

05



Elimina el uso de **conectores** y los **costes** asociados

06



QuiCoax, el nuevo estándar de **conexión**



TABLA TÉCNICA

REFERENCIA	RQC 2M
Código	141009
PÉRDIDAS	
Pérdidas de inserción (IN-OUT) 5-47 MHz	<3,5 dB
Pérdidas de inserción (IN-OUT) 47-950 MHz	<4,0 dB
Pérdidas de inserción (IN-OUT) 950-2150 MHz	<5,5 dB
Pérdidas de inserción (IN-OUT) 2150-2400 MHz	<6,0 dB
AISLAMIENTO	
Aislamiento (OUT-OUT) 5-47 MHz	>35 dB
Aislamiento (OUT-OUT) 47-950 MHz	>30 dB
Aislamiento (OUT-OUT) 950-2150 MHz	>22 dB
Aislamiento (OUT-OUT) 2150-2400 MHz	>20 dB
PÉRDIDAS DE RETORNO	
Pérdidas de retorno 5-47 MHz	>15 dB
Pérdidas de retorno 47-950 MHz	>15 dB
Pérdidas de retorno 950-2150 MHz	>15 dB
Pérdidas de retorno 2150-2400 MHz	>12 dB
OPERACIONAL	
Impedancia	75 Ω
Aplicación	SAT, MATV 2.4Ghz +DC
Eficiencia de detección	EN50083-2 Class A +10dB
Paso de corriente DC	Yes (max. 500mA)
Entorno	Indoor
CONEXIÓN DEL CABLE	
Numero de entradas	1
Número de salidas	2
Tipo de conexión	QuiCoax
MECÁNICA	
Profundidad del producto	16 mm
Altura del producto	32 mm
Ancho del producto	61 mm
Embalaje QTY	1
Peso neto	0,081kg

Screening

100.0 kHz - 3.0 GHz Test length: 1.00m

