REPARTITEURS OPTIQUES

SCF 2 · SCF 4 · SCF 8 · SCF 16 · SCF 32 · SSCF

√ Technologie « ondes lumi-neuses planaires »

EKSELANS BY ITS

SSCF + SCF 8

SCF 32

DONNEES TECHNIQUES

MODELES		SCF 2	SCF 4	SCF 8	SCF 16	SCF 32
Référence		366133	366134	366135	366136	366137
Entrées / Sorties		1/2	1/4	1/8	1/16	1/32
Type de fibre		G.657.A1				
Type de connecteurs		SC / APC				
Longueur d'onde	nm	1260 - 1650				
Pertes d'insertion	dB @ 1310 nm	3,8	6,9	10,1	13,5	17,1
	dB @ 1490 nm	3,9	7	10,2	13,6	17,1
	db @ 1550 nm	3,9	7	10,3	13,6	17,1
Pertes de polarisation (PDL)	dB	0,15				
Pertes de retour	dB	>60				
Uniformité	dB	<0,8				
Directivité	dB	>55				
Dimensions de la cassette	mm	128 x 112 x 25			128 x 112 x 50	130 x 116 x 101
Température de stokage	°C	-40 ~ 85				
Température de service	°C	-40 ~ 85				
Conditionnement		1				

ACCESSOIRES

MODELE	SSCF
Référence	366138
Description	Support de fixation pour passif SCF

- Les spécifications et la conception sont sujettes à changement sans préavis
- Le produit répond aux exigences régissant le marquage CE. La déclaration de conformité est disponible sur le site www.ek.plus

ITS Partner O.B.S S.L · Av. Cerdanyola 79-81 Local C
08172 Sant Cugat del Vallés · Barcelone (Espagne)
Tél: +34 935 839 543 · info@ek.plus · www.ek.plus