SPLITTER OFFICI

SCF 2 · SCF 4 · SCF 8
SCF 16 · SCF 32 · SSCF

√ Tecnologia “Planar lightwave circuit”

EKSELANS BY ITS

SSCF + SCF 8

SCF 32

TABELLA TECNICA

RIFERIMENTO		SCF 2	SCF 4	SCF 8	SCF 16	SCF 32
Codice		366133	366134	366135	366136	366137
Ingressi/uscite		1/2	1/4	1/8	1/16	1/32
Fibra tipo		G.657.A1				
Tipo di connettore		SC / APC				
Lunghezza d’onda di lavoro	nm	1260 - 1650				
Perdita di inserzione	dB @ 1310 nm	3,8	6,9	10,1	13,5	17,1
	dB @ 1490 nm	3,9	7	10,2	13,6	17,1
	db @ 1550 nm	3,9	7	10,3	13,6	17,1
Perdite di dipendenza di polarizzazione	dB	0,15				
Perdita di ritorno	dB	>60				
Uniformità	dB	<0,8				
Direttività	dB	>55				
Dimensioni cassetta	mm	128 x 112 x 25			128 x 112 x 50	130 x 116 x 101
Temperatura di stoccaggio	°C	-40 ~ 85				
Temperatura di lavoro	°C	-40 ~ 85				
Imballaggio		1				

ACCESSORI

RIFERIMENTO	SSCF
Codice	366138
Descrizione	Staffa di fissaggio a muro per splitter SCF

- Le specifiche e il design sono soggetti a modifiche senza preavviso
- Il prodotto soddisfa i requisiti che disciplinano la marcatura CE. La dichiarazione di conformità è disponibile sul sito www.ek.plus

ITS Partner O.B.S S.L · Av. Cerdanyola 79-81 Local C
08172 Sant Cugat del Vallés · Barcelona (Spain)
Phone: +34935839543 · info@ek.plus · www.ek.plus