



EKSELANS BY ITS

TRANSCEPTOR UPLINK SFP

SFP UP

Características del producto:

- ✓ Enlaces de datos bidireccionales de hasta 1.25 Gbps
- ✓ Transmisión de 100 m sobre par trenzado sin blindaje (UTP)
- ✓ Cable de categoría 5/6
- ✓ Admite la operación inteligente de negociación automática 1000BASE-T en sistemas host
- ✓ Interfaz SGMII
- ✓ Capacidad de conexión en caliente
- ✓ Forma SFP / GBIC con conector compacto RJ-45
- ✓ Con cierre de resorte para aplicaciones de alta densidad.
- ✓ Muy bajo EMI y excelente protección contra ESD
- ✓ Fuente de alimentación individual + 3.3 / 5V
- ✓ Baja disipación de energía
- ✓ Temperatura de la caja de operación: 0 a + 70°C
- ✓ Información detallada del producto en EEPROM
- ✓ RoHS

Aplicaciones:

- ✓ Enlace ascendente para sistemas GPON OLT
- ✓ LAN 1000Base-T
- ✓ Cambiar a la interfaz del interruptor
- ✓ Aplicaciones de plano posterior conmutadas
- ✓ Interfaz de enrutador / servidor



SFP UP

APPLICATION EXAMPLE


ROUTER



SFP-UP



UPLINK
PORT



OLT 8E