



EKSELANS BY ITS

MODULE OPTIQUE SFP UPLINK

SFP UP

Caractéristiques du produit:

- ✓ Liaisons de données bidirectionnelles jusqu'à 1,25 Gbit/s
- ✓ Transmission à 100 m sur paire torsadée non blindée (UTP)
- ✓ Câble de catégorie 5/6
- ✓ Prise en charge de l'auto-négociation de l'interface fibre 1000BASE-T dans les systèmes hôtes
- ✓ Interface SGMII
- ✓ Module enfichable à chaud
- ✓ Forme SFP/GBIC avec connecteur RJ-45 compact
- ✓ Verrou à ressort pour une application haute densité
- ✓ Très faible interférence électromagnétique et excellente protection contre les décharges électrostatiques
- ✓ Alimentation unique +3,3/5V
- ✓ Dissipation de faible puissance
- ✓ Température du boîtier de fonctionnement: 0 à +70°C
- ✓ Informations détaillées sur les produits dans l'EEPROM
- ✓ Conforme RoHS

Applications:

- ✓ Liaison montante pour OLT du réseau GPON
- ✓ Réseau LAN 1000Base-T
- ✓ Interface entre commutateurs
- ✓ Application commutateur empilable
- ✓ Interface pour Routeur/Serveur



SFP UP

EXEMPLE D'APPLICATION


ROUTEUR



SFP-UP



PORT UPLINK



OLT 8E