

SWD 8-20K - 334604



Commutateur Ethernet industriel, 1 port 1000BASE SC + 8 ports 10/100/1000BASE-T, port fibre SC, monomode, fibre duplex

DESCRIPTION

Commutateur Ethernet industriel, 1 port 1000BASE SC + 8 ports 10/100/1000BASE-T, port fibre SC, mode simple, fibre duplex.
Alimentation non incluse.



PRINCIPAUX ATOUTS

- 8 10/100Base-TX + 1 100Base-FX
- Port RJ45 10/100 Mbps compatible avec full/half-duplex, négociation automatique, MDI/MDIX automatique
- SFP, SC, FC, ST en option
- Prend en charge le contrôle de flux 802.3x.
- Ethernet à haute efficacité énergétique (EEE) IEEE 802.3az
- Entrées d'alimentation redondantes
- Admet une installation sur mur et sur rail DIN.
- Température de fonctionnement de -40 °C à 80 °C (-40 °F à 176 °F)



Mis à jour le : 30 December 2025

Ce document est confidentiel et appartient à ADALTRA. ADALTRA détient les droits d'auteur, et le document ne peut être copié ou modifié, en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable d'ADALTRA. Les caractéristiques/spécifications indiquées dans ce document ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans préavis.

SPÉCIFICATIONS

RÉFÉRENCE	SWD 8-20K
Code	334604
ETHERNET	
Normes	IEEE802.3 10BASE-T IEEE802.3u 100BASE-TX/FX IEEE802.3ab 1000BASE-T IEEE802.3z 1000BASE-X Contrôle de flux IEEE802.3x Ethernet à haute efficacité énergétique (EEE) IEEE 802.3az
Taux de transfert et de filtrage	14 880 pps (10 Mbps) 148 800 pps (100 Mbps) 1 488 000 pps (1000 Mbps)
Mémoire tampon de paquets	512 Kbits
Type de traitement	Stockage et réexpédition
Taille de la table d'adresses	1024 adresses MAC
INTERFACE	
Connecteur	8 x RJ45
Port optique	1 x 1000Base-FX SC
ENVIRONNEMENTAL	
Température de fonctionnement	-40 °C à 80 °C (-40 °F à 176 °F)
Température de stockage	-40 °C à 85 °C (-40 °F à 185 °F)
Humidité relative	5 % d' e à une température de 95 °C et une humidité relative de 95 % sans condensation.
MTBF	> 200 000 hrs
ÉLECTRIQUE ET MÉCANIQUE	
Puissance d'entrée	12~58 VCC, Redondant Alimentation (6 broches Terminal Bloque)
Consommation électrique	5W s maximales.
PROTECTION	
Surcharge d'alimentation	Réarmable automatiquement
Polarité inversée	Présent

INDICATEURS LED

Puissance	Power1, Power2 État
Ethernet 10/100/1000 Mbps (par port 10/)	Lien/Activité
Port fibre optique	FX1
Dimensions (L x P x H)	150 x 115 x 50 mm
Poids	0,6 kg
Boîtier	Boîtier métallique
Options de montage	Rail DIN / Montage mural