



EKSELANS BY ITS

## TRASMETTITORI OTTICI DA 1GHZ TOR 6 DFB / TOR 6 GPON

Trasmettitori ottici da 1GHz

Una unità rack 19"

| ARTICOLO                   |            | TOR 6 DFB      | TOR 6 GPON     |
|----------------------------|------------|----------------|----------------|
| Codice                     |            | 271006         | 271007         |
| INGRESSO RF                |            |                |                |
| Frequenza                  | MHz        | 47 - 1000      | 47 - 1000      |
| Pianura                    | dB         | $\geq 1$       | $\geq 1$       |
| Livello di ingresso        | dB $\mu$ V | 90 - 70        | 90 - 70        |
| Perdite di ritorno         | dB         | $\geq 16$      | $\geq 16$      |
| Connettore di ingresso     |            | F              | F              |
| Uscita test                | dB         | -20            | -20            |
| USCITA OTTICA              |            |                |                |
| Lunghezza di onda          | nm         | 1310           | 1550           |
| Potenza ottica di uscita   | dBm        | 6              | 6              |
| Sorgente di luce           |            | DFB            | DFB            |
| Perdite di ritorno ottiche | dB         | >50            | >50            |
| Connettore ottico          |            | SC/APC         | SC/APC         |
| GENERALI                   |            |                |                |
| Alimentazione              | Vac / Hz   | 90-265 / 50-60 | 90-265 / 50-60 |
| Consumo                    | W          | <14            | <14            |
| Temperatura operativa      | °C         | -20...55       | -20...55       |



TOR 6 DFB / TOR 6 GPON

